

AF Møllevang

Lokale regler for hoved og markdræn og grusveje

Beskyttelse af dræn mod skader ved gravning - det er derfor ikke tilladt at grave dybere end 50 cm uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen

Hoved dræn (kortlagt)

Hoveddrænet løber fra nord mod syd og er placeret ca 5 meter inde på grundene at regne fra grundskel parallelt med Møllevangsstien i en dybde på gennemsnitlig 65 cm.

Nøjagtig afstand fra grundskel til dræn kan ses ved beton brønddæksler placeret i græsribat først for på grusveje på nordlig side.

Afstand fra dræn til nærmeste bygning bør minimum være 2 meter

Træer og store planter bør ikke plantes nærmere end 4 meter fra dræn

Markdræn (delvis kortlagt)

Markdræn er placeret på tværs af grundene i retning mod hoveddræn i en gennemsnitlig dybde på 80 cm. Afstand mellem dræn er ca 13 meter.

Træer og store planter bør ikke plantes nærmere end 4 meter fra dræn

Såfremt dræn eventuel beskadiges ved til og nybygning skal de reetableres og føres uden om bygning med placering af brønde. Arbejdet og løsning skal kunne dokumenteres ved foto og må kun udføres af aut. Kloakmester.

Grusveje.

Der må ikke graves i grusvejene, eventuelle nye stikledninger eller andet skal skydes under vejkassen

Bestyrelsen 2016